

ATTESTATION MATIERE Hydro Extrusion Albi SAS

Pour tous les clients de Hydro Extrusion Albi SAS,

A la société nous commandant la fourniture de profilés en alliage d'aluminium EN AW6060, nous attestons que nous respectons l'exigence de la directive QUALIMARINE 4ème édition applicable au 01 Janvier 2025.

L'alliage utilisé pour la fabrication des profilés en alliage 6060 bâtiment est le suivant :

Alliage d'aluminium – série 6000 – AlMgSi : EN AW6060 dont la composition chimique est définie par la norme NF EN 573-3 (composition chimique et forme des produits corroyés) et par la directive QUALIMARINE 4^{ème} édition – V02.

. cuivre	$\leq 0.04 \%$	pour information (NF EN 573-3 $\leq 0.10 \%$)
. plomb	$\leq 0.02 \%$	pour information (NF EN 573-3 $\leq 0.05 \%$)
. silicium	de 0.30 à 0.55%	pour information (NF EN 573-3 de 0.30 à 0.60 %)

Pour la composition des autres éléments constitutifs de l'alliage 6060, nous respectons les tolérances de la norme NF EN 573-3.

Le GARRIC, le 06/01/25



Frédéric Hestroffer,
Responsable Qualité Hydro Extrusion Albi SAS